



TOTALTEX PLUS green

Rete schermante tessuta 170 gr in HDPE



Occultamento al 95%. Facile da installare su un filo di tensione utilizzando ogni 50 cm i Fixatex.

Caratteristiche

SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE:

Accessori di installazione consigliati in base all'altezza:

1,00 m - 4 pz.

1,50 m - 5 pz.

2,00m- 6 pz.

Ripetere le unità accessorie di fissaggio ogni 45 cm di lunghezza. Per zone ventose ridurre la distanza per rafforzare l'installazione.

Si consiglia di fissare la visiera a un palo, un palo o un supporto rigido come una ringhiera del balcone o una rete rigida.

| Ref. | Misura | Colore | Confezione |
|---------|-------------|--------|------------|
| 2011830 | 1 x 5 m | ● | 4 pieces |
| 2011831 | 1,50 x 5 m | ● | 4 pieces |
| 174080 | 2 x 10 m | ● | 4 pieces |
| 170730 | 1 x 50 m | ● | 4 pieces |
| 2011833 | 1,20 x 50 m | ● | 4 pieces |
| 170735 | 1,50 x 50 m | ● | 4 pieces |
| 170740 | 2 x 50 m | ● | 4 pieces |